



SERBATOI CILINDRICO VERTICALE A FONDI BOMBATI SU GAMBE – CVFB-

TIPO	CAPACITA'	Ø Di	H	L	F	GAMBE
CVFB	500	750	1.670	950	160	3
CVFB	600	750	1.920	1.200	160	3
CVFB	700	750	2.170	1.450	160	3
CVFB	800	750	2.420	1.700	160	3
CVFB	700	900	1.658	638	310	3
CVFB	800	900	1.798	778	310	3
CVFB	900	900	1.938	918	310	3
CVFB	1.000	900	2.078	1.058	310	3
CVFB	800	1.000	1.690	850	220	4
CVFB	1.000	1.000	1.900	1.060	220	4
CVFB	1.500	1.000	2.550	1.710	220	4
CVFB	2.000	1.000	3.200	2.360	220	4
CVFB	1.500	1.200	1.910	1.030	240	4
CVFB	2.000	1.200	2.370	1.490	240	4
CVFB	2.500	1.200	2800'	1.920	240	4
CVFB	3.000	1.200	3.250	2.370	240	4
CVFB	2.500	1.400	2.250	1.270	290	4
CVFB	3.000	1.400	2.580	1.600	290	4
CVFB	3.500	1.400	2.900	1.920	290	4
CVFB	4.000	1.400	3.240	2.260	290	4
CVFB	4.500	1.400	3.550	2.570	290	4
CVFB	5.000	1.400	3.890	2.910	290	4
CVFB	3.000	1.600	2.150	1.070	340	4
CVFB	3.500	1.600	2.400	1.320	340	4
CVFB	4.000	1.600	2.650	1.570	340	4
CVFB	4.500	1.600	2.900	1.820	340	4
CVFB	5.000	1.600	3.150	2.070	340	4
CVFB	6.000	1.600	3.650	2.570	340	4
CVFB	8.000	1.600	4.650	3.570	340	4
CVFB	10.000	1.600	5.650	4.570	340	4
CVFB	5.000	1.800	2.620	1.480	370	4
CVFB	6.000	1.800	3.010	1.870	370	4

TIPO	CAPACITA'	Ø Di	H	L	F	GAMBE
CVFB	7.000	1.800	3.400	2.260	370	4
CVFB	8.000	1.800	3.790	2.650	370	4
CVFB	10.000	1.800	4.590	3.450	370	4
CVFB	12.000	1.800	5.360	4.220	370	6
CVFB	15.000	1.800	6.550	5.410	370	6
CVFB	5.000	2.000	2.350	1.110	420	4
CVFB	6.000	2.000	2.680	1.440	420	4
CVFB	8.000	2.000	3.310	2.070	420	4
CVFB	10.000	2.000	3.950	2.710	420	4
CVFB	12.000	2.000	4.590	3.350	420	6
CVFB	15.000	2.000	5.550	4.310	420	6
CVFB	8.000	2.250	2.680	1.520	380	6
CVFB	10.000	2.250	3.180	2.020	380	6
CVFB	12.000	2.250	3.690	2.530	380	6
CVFB	15.000	2.250	4.450	3.290	380	6
CVFB	18.000	2.250	5.210	4.050	380	6
CVFB	20.000	2.250	5.720	4.560	380	6
CVFB	22.000	2.250	6.220	5.060	380	6
CVFB	25.000	2.250	6.980	5.820	380	6
CVFB	18.000	2.600	4.130	2.850	440	8
CVFB	20.000	2.600	4.510	3.230	440	8
CVFB	22.000	2.600	4.890	3.610	440	8
CVFB	25.000	2.600	5.450	4.170	440	8
CVFB	28.000	2.600	6.020	4.740	440	8
CVFB	30.000	2.600	6.400	5.120	440	8
CVFB	35.000	2.600	7.340	6.060	440	8
CVFB	20.000	3.000	3.610	2.150	530	10
CVFB	25.000	3.000	4.320	2.860	530	10
CVFB	30.000	3.000	5.030	3.570	530	10
CVFB	35.000	3.000	5.730	4.270	530	10
CVFB	40.000	3.000	6.440	4.980	530	10

DOTAZIONE STANDARD

- N. 1 Bocchello flangiato di scarico DN 40
- N. 1 Bocchello flangiato di carico DN 40
- N. 1 Passo d'uomo superiore a vite DN 400 con sfiato libero ricurvo
- N. 1 Fascia segna-livello incorporata
- Gambe di sostegno regolabili in metallo
- Gambe in vetroresina opzionali a richiesta