



## SERBATOI CILINDRICI ORIZZONTALI DA INTERRO –COI -

TIPO	CAPACITA'	Ø Di	L	F
COI	1.000	1.000	1.600	220
COI	1.500	1.000	2.250	220
COI	2.000	1.000	2.900	220
COI	1.500	1.200	1.610	240
COI	2.000	1.200	2.070	240
COI	2.500	1.200	2.500	240
COI	3.000	1.200	2.950	240
COI	2.500	1.400	1.950	290
COI	3.000	1.400	2.280	290
COI	3.500	1.400	2.600	290
COI	4.000	1.400	2.940	290
COI	4.500	1.400	3.250	290
COI	5.000	1.400	3.590	290
COI	3.000	1.600	1.850	340
COI	3.500	1.600	2.100	340
COI	4.000	1.600	2.350	340
COI	4.500	1.600	2.600	340
COI	5.000	1.600	2.850	340
COI	6.000	1.600	3.350	340
COI	8.000	1.600	4.350	340
COI	10.000	1.600	5.350	340
COI	5.000	1.800	2.320	370
COI	6.000	1.800	2.710	370
COI	7.000	1.800	3.100	370
COI	8.000	1.800	3.490	370
COI	10.000	1.800	4.290	370
COI	12.000	1.800	5.060	370
COI	15.000	1.800	6.250	370

TIPO	CAPACITA'	Ø Di	L	F
COI	5.000	2.000	2.050	420
COI	6.000	2.000	2.380	420
COI	8.000	2.000	3.010	420
COI	10.000	2.000	3.650	420
COI	12.000	2.000	4.290	420
COI	15.000	2.000	5.250	420
COI	8.000	2.250	2.380	410
COI	10.000	2.250	2.880	410
COI	12.000	2.250	3.390	410
COI	15.000	2.250	4.150	410
COI	18.000	2.250	4.910	410
COI	20.000	2.250	5.420	410
COI	22.000	2.250	5.920	410
COI	25.000	2.250	6.680	410
COI	18.000	2.600	3.830	440
COI	20.000	2.600	4.210	440
COI	22.000	2.600	4.590	440
COI	25.000	2.600	5.150	440
COI	28.000	2.600	5.720	440
COI	30.000	2.600	6.100	440
COI	35.000	2.600	7.040	440
COI	25.000	3.000	4.020	530
COI	30.000	3.000	4.730	530
COI	35.000	3.000	5.430	530
COI	40.000	3.000	6.140	530
COI	45.000	3.000	6.860	530
COI	50.000	3.000	7.570	530
COI	60.000	3.000	8.980	530

### DOTAZIONE STANDARD

- N. 1 Bocchello di carico a vite Ø 4"
- N. 1 Bocchello flangiato di carico DN 40
- N. 3 Manicotti di servizio Ø ¾" – 1" – 1 ½"
- Anelli circonferenziali di rinforzo
- Ganci metallici per il sollevamento a vuoto